

Cennik TOA

opisy <http://www.toa-eu.pl/>

artykuły od A do Z	Opis	Cena [PLN] netto
A-1031	Wzmacniacz mocy z mikserem, 3 wejścia mikrofonowe, 2 wejścia aux, 30/45 W, DIN, wtyk 6,3mm	683
A-1061	Wzmacniacz mocy z mikserem, 3 wejścia mikrofonowe, 2 wejścia aux, 60/90 W, DIN, wtyk 6,3mm	894
A-1121	Wzmacniacz mocy z mikserem, 3 wejścia mikrofonowe, 2 aux, 120/180 W, DIN, wtyk 6,3mm	1168
A-1706	Wzmacniacz z mikserem mikrofonowym, 60 W	1621
A-1712	Wzmacniacz z mikserem mikrofonowym, 120 W	1867
A-1724	Wzmacniacz z mikserem mikrofonowym, 240 W	2648
A-1803	Wzmacniacz mocy z mikserem, 30 W	1550
A-1806	Wzmacniacz mocy z mikserem, 60 W	1828
A-1812	Wzmacniacz mocy z mikserem, 120 W	2003
A-2030 H	Wzmacniacz mocy z mikserem, 30 W	711
A-2060 H	Wzmacniacz mocy z mikserem, 60 W	836
A-2120 H	Wzmacniacz mocy z mikserem, 120 W	1164
A-2240 H	Wzmacniacz mocy z mikserem, 240 W	1945
AC-120	Kontroler dla serii F-121C, F-505 i F-605	1945
AC-M1	Kontroler procesorowy dla SR-M1/ SR-M2, 2-kanalowy	6826
AC-S05	2-kanalowy elektroniczny kontroler głośników	4686
AC-S09	2-kanalowy elektroniczny kontroler głośników	5022
AD-0910	Zasilacz dla stanowisk	230
AD-1210P	Zasilacz dla N-8540DS	266
AD-242	Zasilacz 24V / 2A, montaż szynowy	niedostępny
AD-246	Zasilacz 24V dla NX-100	324
AN-001T	Automatyczne dopasowanie poziomu głośności, 2 wejścia mikrofonowe	1050
AN-9001	Czujnik mikrofonowy do montażu na suficie lub ścianie	269
AT-063P	Regulator głośności UP, 6W, 5-fach	137
AT-12UP	Regulator głośności UP, 12W zabudowa w puszcze wg. DIN 49037	308

AT-12UPR	Regulator głośności UP, 12W	383
AT-303P	Regulator głośności UP, 30W, 5-krotny	191
AT-50UP	Regulator głośności UP, 50W	480
AT-50UPR	Regulator głośności UP, 50W	543
AT-603P	Regulator głośności UP, 60W, 5-krotny	230
ATT-100VI	Płytki transmisyjna, 100V/poziom linii, mocowanie na szynie	90
BA-800	odtworacz dwukasetowy	niedostępny
BC-900	Ładowarka akumulatorów dla BP-900	4491
BEK-100	Mocowanie dla TZ-108 / 208 / 308 (para)	308
BP-031B	Jednostka wentylacji, 3U	1945
BP-900	Akumulator litowo-jonowa dla stanowisk	488
BS-10WL	10/15W, 8 Ohm, szary, do pomieszczeń wlgotnych	574
BS-1030B	Głośnik 30/45W, 8 Ohm + 100V, czarny, z płytką montażową	449
BS-1030W	Głośnik 30/45W, 8 Ohm + 100V, biały, z płytką montażową	449
BS-1034	Głośnik naścienny, biały, 10W, wtykowy uchwyt naścienny, zabezpieczenie mocowania przed kradzieżą	223
BS-1034S	Głośnik naścienny, srebrny, 10W, wtykowy uchwyt naścienny, zabezpieczenie mocowania przed kradzieżą	266
BS-1110	10/15W, 8 Ohm + 100V, biały, kolumna głośnikowa, 2 głośniki stożkowe	492
BS-1120	20/30W, 8 Ohm + 100V, biały, kolumna głośnikowa , 4 głośniki stożkowe	754
BS-20W	2-drożny głośnik w obudowie	niedostępny
BS-330	3/4,5W, 100 V, biały	86
BS-330T	3/4,5W, 100 V, biały z regulacją głośności	113
BS-5W	5/7,5W, 100 V, szary, do pomieszczeń wlgotnych	738
BS-633A	Głośnik naścienny 6W/100V, przyłącze zaciskowe	70
BS-633AT	Głośnik naścienny 6W/100V, przyłącze zaciskowe, regulacja głośności	78
BS-634	Głośnik naścienny Design, 100V/6W, wtykane mocowanie naścienne, zabezpieczenie mocowania przed kradzieżą	144
BS-634T	Głośnik naścienny Design 70/100V, 6 W, wtykane mocowanie naścienne, zabezpieczenie mocowania przed kradzieżą	199
BS-677B	Głośnik 6/9 W, 100 V, czarny	129
BS-677BT	Głośnik 6/9 W, 100 V, czarny, z regulacją głośności	184
BS-677W	Głośnik 6/9W, 100 V, biały	129
BS-677WT	Głośnik 6/9W, 100 V, biały, z regulacją głośności	184

BS-678	Głośnik naścienny, 6W, 70/100V, osłona siatkowa metalowa	117
BS-680F	Głośnik naścienny 6W, 70/100V, metalowa obudowa i siatka	269
BS-680FC	Głośnik naścienny 6W, 70/100V, obudowa metalowa i siatka, zaciski ceramiczne	305
C-001T		371
CA-107	Wzmacniacz samochodowy, 20/30 Watt, wraz z mikrofonem	niedostępny
CA-115	Wzmacniacz samochodowy, wejście aux oraz mikrofonowe, 15 Watt, wraz z mikrofonem	410
CA-130	Wzmacniacz samochodowy, wejście aux oraz mikrofonowe, 30 Watt, wraz z mikrofonem	480
CA-160	Wzmacniacz samochodowy, wejście aux oraz mikrofonowe, 60 Watt, wraz z mikrofonem	722
CA-207	Wzmacniacz samochodowy, 20/30 Watt, wraz z mikrofonem	niedostępny
CA-407	Wzmacniacz samochodowy, 40/60 Watt, wraz z mikrofonem	niedostępny
CMB-31	Mocowanie sufitowe dla F-240G/GM /280-ME-AV / dla F-240W/WM	348
CMB-31W	Mocowanie sufitowe dla F-240G/GM /280-ME-AV / dla F-240W/WM	348
CS-154	Głośnik projekcyjny odporny na wpływy atmosferyczne, 15/22W, 100 V - przetwornik, IP 64	473
CS-304	Głośnik projekcyjny, 30W, 100 V - przetwornik, IP 64	543
CS-64	Głośnik projekcyjny odporny na wpływy atmosferyczne, 6/9 W, 100 V - przetwornik	273
CX-124 H	konsola miksująca na 12 kanałów	niedostępny
CX-164 H	konsola miksująca na 16 kanałów	niedostępny
D-001R	Moduł wejściowy liniowy, 2 wejścia	663
D-001T	Moduł wejściowy mikrofon / wejście liniowe, symetryczny 2 kanałowy, przyłącze śrubowe	695
D-901	Mikser cyfrowy z matrycą miksowania wraz z software-m systemowym, maks. rozbudowa dla 12 wejść na 8 wyjść, wraz z tłumieniem sprzężenia zwrotnego, parametrycznym Equalizerem, filtrem, kompresorem, przełącznikiem opóźniającym, 16 programowalnymi stacjami, łącze RS-232 dla PC lub sterowania mediami, przejrzysty układ sterowania ze sterowaniem zdalnym i kontaktami bezpotencjałowymi (opcja), 3 U	10145
D-961SP	Moduł wyjściowy stereo, 2 x optyczne, 2x coaxialne, S/PDIF	1558
D-971E	Moduł wyjściowy 4 kanałowy, złącze zaciskowe ze śrubami	1164
D-971M	Moduł wyjściowy 4 kanałowy, przyłącze XLR	1164
D-971R	Moduł wyjściowy 4 kanałowy, przyłącze Cinch	890

D-972AE	Moduł wyjściowy 4 kanałowy, AES/EBU, przyłącza XLR	1558
D-981	Moduł sterowania zdalnego, 8 wejść i 8 wyjść sterujących	773
D-983	Moduł sterowania zdalnego, 24 wejścia i 16 wyjść sterujących	1558
D-984VC	Moduł sterowania zdalnego, 8 wejść i 8 wyjść sterujących, 20 wejść VCA	1949
DA-250D	Wzmacniacz cyfrowy, 2 x 250W, 4 Ohm	3897
DA-250F	Wzmacniacz cyfrowy, 4 x 250W, 4 Ohm	6240
DA-250FH	Wzmacniacz cyfrowy, 4 x 250W, 100V/40 Ohm	6631
DA-500FH	Wzmacniacz cyfrowy, 4 x 500W, 100V/70V	9755
DA-550F	Wzmacniacz cyfrowy, 4 x 550W, 4 Ohm	9364
DH-11B	Tuba prosta o wysokim ciśnieniu akustycznym. TU-630/650 opcjonalne	niedostępny
DH-12B	Tuba prosta o wysokim ciśnieniu akustycznym. TU-630/650 opcjonalne	niedostępny
DM-1100 EU	Dynamiczny, niesymetryczny, wszechkierunkowy, wtyk typu jack, przewód 7,5 m	137
DM-1200	Dynamiczny, niesymetryczny, wszechkierunkowy, wtyk typu jack, przewód 10 m	289
DM-1200D	Dynamiczny, niesymetryczny, wszechkierunkowy, wtyk 5-pol. DIN, kabel 5 m	305
DM-1300	Dynamiczny, niesymetryczny, wszechkierunkowy, wtyk typu jack, przewód 10 m	445
DM-1500	Dynamiczny, niesymetryczny, wszechkierunkowy, wtyk XLR, Kabel 10m	1086
DM-524B	Symetryczny, giętki statyw, charakterystyka kardoidalna	695
DM-524S	Symetryczny, giętki statyw z wyłącznikiem, charakterystyka kardoidalna	734
DP-0206	Procesor dźwięku, 2 wejścia, 6 wyjść, software systemowy, możliwość rozbudowy	11707
DP-K1	Cyfrowy procesor dźwięku do poprawy akustyki pomieszczenia	11325
DP-L2	Cyfrowy kontroler dźwięków otoczenia	8942
DQ-A01	Moduł wejściowy rozbudowy dla DP-0206, 2 wejścia	2339
DQ-A02	Moduł wyjściowy rozbudowy dla DP-0206, 2 wyjścia	2339
DQ-C01	Moduł sterujący dla DP-0206, 8 wejść sterujących	1168
DQ-D01	Cyfrowy moduł wejściowy	2245
DS-1000B	zasilanie awaryjne	niedostępny
E-1231	28 Band Equalizer, Mono, 1/3 oktawy	4159
E-232	15-Band Equalizer, 2 kanałowy, 2/3 oktawy, stałe- Q	3815
E-7000TB	Płytki przyłączeniowa dla 40 linii	niedostępny

EC-100M Y	Mikrofon do zapowiedzi, niesymetryczny, gong 4 tonowy	894
EM-400	kondensator elektretowy, symetryczny, okrągły, kabel 5m z wtykiem typu jack	273
ER-1203	Megafon ręczny, 3/4 W	449
ER-1206	Megafon ręczny, 6/10 W	551
ER-1206S	Megafon ręczny 6/10 W, z sygnałem syreny	601
ER-1206W	Megafon ręczny 6/10 W, z sygnałem gwizdka	601
ER-1215	Megafon ręczny, 15/23 W	348
ER-1215S	Megafon ręczny, 15/23 W, z sygnałem syreny	387
ER-2215	Megafon naramienny, 15/23 W	387
ER-2215W	Megafon naramienny 15/23 W, z sygnałem gwizdka	426
ER-2230W	Megafon naramienny 30/45 W, o dużej mocy	1089
ER-2930W	Megafon naramienny 30/45 W, przygotowany dla pracy z mikrofonem	1324
ER-3215	Megafon ręczny 15/23 W z ręcznym mikrofonem	387
ER-520	Megafon ręczny, 6/10 W	269
ER-520S	Megafon ręczny 6/10 W, z sygnałem syreny	308
ER-520W	Megafon ręczny 6/10 W, z sygnałem gwizdka	308
ES-0422	80/240 W, 8Ω, 2 głośniki niskotonowe, obudowa drewniana, wąska	2921
ES-0422WP	80/240 W, 8Ω, 2 głośniki niskotonowe, obudowa drewniana, wąska, odporne na warunki atmosferyczne zgodnie z IP 55	4678
ES-0424	120/360 W, 8Ω, 4 głośniki niskotonowe, obudowa drewniana, wąska	3897
ES-0424WP	120/360 W, 8Ω, 4 głośniki niskotonowe, obudowa drewniana, wąska, odporne na warunki atmosferyczne zgodnie IP 55	6240
ES-0426	120/360 W, 8Ω, 6 głośników niskotonowych, obudowa drewniana, wąska	5030
ES-0426WP	120/360 W, 8Ω, 6 głośników niskotonowych, obudowa drewniana, wąskie, odporne na warunki atmosferyczne zgodnie z IP 55	7646
ES-0851	200W, 2-drożny, Basreflex z 25cm średnicy	5073
ES-0871	200W, 2-drożny, Basreflex z 38cm średnicy	7771
EV-200M	Cyfrowy moduł textowy wraz z kartą pamięci	2339
EV-20A	Cyfrowy odtwarzacz dźwięku	niedostępny
EV-20R	Urządzenie nadawania komunikatów dla 4 zapowiedzi	3741
EV-350P	Urządzenie nadawania komunikatów, 2 kanałowy	6775
EV-350R	Urządzenie nagrywania i nadawania komunikatów, 2 kanałowe	8767
EV-CF128M	Karta pamięci dla EV-200, 128 MB	695
F-1000B	2-drożny, 30W, 80hm, czarny, zabezpieczenie przed przeciążeniem	406

F-1000BT	2-drożny 15W, 70/100 V, regulacja głośności, zabezpieczenie przed przeciążeniem	441
F-1000BTWP	2-drożny, 15W, 70/100 V, regulacja głośności, czarny, odporny na wpływy atmosferyczne, zabezpieczenie przed przeciążeniem	535
F-1000W	2-drożny 30W, 8Ohm, biały, zabezpieczenie przed przeciążeniem	406
F-1000WT	2-drożny 15W, 70/100 V, regulacja głośności, biały, zabezpieczenie przed przeciążeniem	441
F-1000WTWP	2-drożny 15W, 70/100 V, regulacja głośności, biały, odporny na wpływy atmosferyczne, zabezpieczenie przed przeciążeniem	535
F-10B	Głośnik czworościenny, czarny	703
F-10BM	Głośnik czworościenny, 100V- przetwornik (5W), czarny	773
F-10W	Głośnik czworościenny, biały	703
F-10WM	Głośnik czworościenny, 100V- przetwornik (5W), biały	773
F-122C	Głośnik sufitowy, 30W, 100V/8Ohm, optymalny dla AC-120	484
F-1300B	Głośnik dwudrożny 50W, basreflex	597
F-1300BT	Głośnik dwudrożny 30W, basreflex	652
F-1300BTWP	Głośnik dwudrożny 30W, basreflex, IP-X4	812
F-1300W	Głośnik dwudrożny 50W, basreflex	597
F-1300WT	Głośnik dwudrożny 30W, basreflex	652
F-1300WTWP	Głośnik dwudrożny 30W, basreflex, IP-X4	812
F-1522SC	Głośnik sufitowy, 6W, 100V/8Ohm, ochrona przed zapyleniem	273
F-160G	Głośnik 2-drożny, 13cm głośnik niskotonowy, 8 Ohm, 50 / 150W, szary	566
F-160GM	Głośnik 2-drożny, 13cm głośnik niskotonowy 100V, 30 / 45W, szary	644
F-160W	Głośnik 2-drożny, 13cm głośnik niskotonowy 8 Ohm, 50 / 150W, biały	566
F-160WM	Głośnik 2-drożny, 13cm głośnik niskotonowy 100V, 30 / 45W, biały	644
F-160WP	Głośnik 2-drożny, 13cm głośnik niskotonowy 100V, 30 / 45W, biały	816
F-2000B	Głośnik 2-drożny, odporny na wpływy atmosferyczne zgodnie z IP-X4, 100V, 30/45W, szary	902
F-2000BT	Głośnik 2-drożny, 60W, 70/100V, zabezpieczenie przed przeciążeniem, czarny	1000
F-2000BTWP	Głośnik 2-drożny, 60W, 70/100V, zabezpieczenie przed przeciążeniem, czarny, odporny na warunki atmosferyczne	1191
F-2000W	Głośnik 2-drożny, 180W / 8 Ohm, zabezpieczenie przed przeciążeniem 92 dB/W/m, biały	902
F-2000WT	Głośnik 2-drożny, 60W, 70/100V, zabezpieczenie przed przeciążeniem, biały	1000

F-2000WTWP	Głośnik 2-drożny, 60W, 70/100V, zabezpieczenie przed przeciążeniem, biały, odporny na wpływy atmosferyczne	1191
F-2322C	Głośnik sufitowy 30W, 100V/8Ohm, obudowa metalowa	453
F-2352C	2-drożny głośnik sufitowy 30W, 100V/8Ohm, obudowa metalowa	617
F-2352SC	2-drożny głośnik sufitowy 12/6W, 100V/8Ohm, ochrona przed zapyleniem	301
F-240G	Głośnik 2-drożny, 16cm głośnik niskotonowy 8 Ohm, 50 / 150W, szary	859
F-240GM	Głośnik 2-drożny, 16cm głośnik niskotonowy 100V, 30 / 45W, szary	937
F-240W	Głośnik 2-drożny, 16cm głośnik niskotonowy, 8 Ohm, 50 / 150W, biały	859
F-240WM	Głośnik 2-drożny, 16cm głośnik niskotonowy 100V, 30 / 45W, biały	937
F-2852C	2-drożny głośnik sufitowy 60 W, 100V/8 Ohm, obudowa metalowa	804
F-505G	Basreflex, tuba stałokierunkowa, kolor obudowy: szary	3417
F-505W	Basreflex, tuba stałokierunkowa, kolor obudowy: biały	3417
F-505WP	Basreflex, tuba stałokierunkowa, kolor obudowy: biały	3597
F-505WP-L	odporny na wpływy atmosferyczne, DIN 40050 (IP x4), 2-drożny, 8 Ohm, 80W	3171
F-605G	Basreflex, tuba stałokierunkowa, kolor obudowy: szary	5412
F-605W	Basreflex, tuba stałokierunkowa, kolor obudowy: biały	5408
F-605WP	Basreflex, tuba stałokierunkowa, kolor obudowy: biały	5323
F-605WP-L	Głośnik odporny na wpływy atmosferyczne DIN 40050 (IP x4), 2-drożny, 8 Ohm, 120W	4780
FB-100	Subwoofer ze ściętymi bokami	2144
FB-120B	Subwoofer 1 x 30cm, czarny	1835
FB-120W	Subwoofer 1 x 30cm, biały	1835
GS-302	Głośnik ogrodowy, 30W, 100V	605
H-1	Głośnik 2-drożny ze zdefiniowanym kątem działania, 8 Ohm + 100 Volt	621
H-2	Głośnik 2-drożny ze zdefiniowanym kątem działania, 8 Ohm + 100 V	683
H-2WP	Głośnik jak H - 2 ale jako wersja zewnętrzna odporna na chlapanie wodą, IP 64	777
H-3	Głośnik 2-drożny do nagłośniania narożników, 150W, 100V+ 8 wzgl.16 Ohm	1382
H-3WP	Głośnik jak H - 3 ale jako wersja zewnętrzna odporna na chlapanie wodą, IP 64	1519
HB-1	Subwoofer do zabudowy	1710
HS-1200BT	Głośnik 2 drożny 100/60 W (8 Ohm/100 V), czarny	1457
HS-1200WT	Głośnik 2 drożny 100/60 W (8 Ohm/100 V), biały	1457
HS-120B	Głośnik 2 drożny 100 W (8 Ohm), czarny	1125

HS-120W	Głośnik 2 drożny 100 W (8 Ohm), biały	1125
HS-1500BT	Głośnik 2 drożny 100/60 W (8 Ohm/100 V), czarny	1870
HS-1500WT	Głośnik 2 drożny 100/60 W (8 Ohm/100 V), biały	1870
HS-150B	Głośnik 2 drożny 100 W (8 Ohm), czarny	1371
HS-150W	Głośnik 2 drożny 100 W (8 Ohm), biały	1371
HX-5B	Głośnik kompaktowy macierzowy 200/600 Watt, czarny	2569
HX-5B-WP	Głośniki kompaktowe macierzowe 200/600 Watt, czarne, do zewnętrznego montażu	3038
HX-5W	Głośnik kompaktowy macierzowy 200/600 Watt, biały	2569
HX-5W-WP	Głośniki kompaktowe macierzowe 200/600 Watt, białe, do zewnętrznego montażu	3038
HY-0421CL	Płytki montażowa sufitowa	457
HY-0421WL	Płytki montażowa ścienna	1066
HY-0851CL	Płytki montażowa do ściany i sufitu dla ES-0851	496
HY-0851ST	Uchwyt montażowy w kombinacji z HY-B0801/C0801/W0801 lub ST-32	738
HY-0852ST	Uchwyt montażowy w kombinacji z HY-C0801/W0801	738
HY-0871CL	Płytki montażowa do ściany i sufitu dla ES-0871	508
HY-0871WS	Płytki montażowa ścienna dla ES-0871	707
HY-30	Mocowanie sufitowe dla F-505G/F-605G	722
HY-30W	Mocowanie sufitowe dla F-505W/F-605W	722
HY-333B	Mocowanie sufitowe dla F-333, czarny	453
HY-333W	Mocowanie sufitowe dla F-333, biały	453
HY-411	Mocowanie sufitowe dla SL-60, SL-122/152	473
HY-412	Mocowanie ściennie dla SL-60, SL-122, SL-152	531
HY-501B	Mocowanie ściennie, wykonanie krótkie dla F-505G/F-605G	871
HY-501W	Mocowanie ściennie, wykonanie krótkie dla F-505W/F-605W	871
HY-601B	Mocowanie ściennie wykonanie długie dla F-505G/F-605G	968
HY-601W	Mocowanie ściennie wykonanie długie dla F-505W/F-605W	968
HY-AH1	plytka montażowa AP	148
HY-B0801	wspornik sufitowy	niedostępny
HY-BC1	Obudowa	117
HY-BH10B	Uchwyty mocujące do serii F-1000, czarne	105
HY-CL10B	Grupa uchwytów mocujących dla serii F-1000 Serie, czarna	187
HY-CL20B	Grupa uchwytów mocujących dla serii F-2000 Serie, czarna	375
HY-CM10B	Mocowanie sufitowe dla serii F-1000, czarne	86

HY-CM10W	Mocowanie sufitowe dla serii F-1000, białe	86
HY-CM20B	Mocowanie sufitowe dla serii F-2000, czarne	164
HY-CM20W	Mocowanie sufitowe dla serii F-2000, białe	164
HY-CN1B	Uchwyt montażowy dla dwóch głośników HX-5, do zastosowań wewnętrznych, czarny	98
HY-CN1B-WP	Uchwyt montażowy dla dwóch głośników HX-5, do zastosowań zewnętrznych, biały	141
HY-CN1W	Uchwyt montażowy dla dwóch głośników HX-5, do zastosowań wewnętrznych, biały	98
HY-CN1W-WP	Uchwyt montażowy dla dwóch głośników HX-5, do zastosowań na zewnątrz, czarny	141
HY-CW1B	Płytki montażowe sufitowe z możliwością regulacji poziom/pion, czarna	449
HY-CW1W	Płytki montażowe sufitowe z możliwością regulacji poziom/pion, biała	449
HY-CW1WP	Płytki montażowe sufitowe z możliwością regulacji poziom/pion, stal nierdzewna	613
HY-PF1B	Rama montażowa dla HX-5B i FB-120B do zastosowań wewnętrznych, czarna	492
HY-PF1W	Rama montażowa dla HX-5W i FB-120W do zastosowań wewnętrznych, biała	492
HY-PF1WP	Rama montażowa dla HX-5 i FB-120 do zastosowań zewnętrznych	590
HY-ST1	Adapter dla statywu ST-32	328
HY-TB1	Mostek montażowy dla lekkich sufitów	90
HY-TR1	Pierścień dopasowujący	82
HY-W333B	Mocowanie ściennie dla F-333, czarny	453
HY-W333W	Mocowanie ściennie dla F-333, biały	453
HY-WM1B	Uchwyt montażowy naścienny dla HX-5 pionowo lub poziomo, czarny	207
HY-WM1W	Uchwyt montażowy naścienny dla HX-5 pionowo lub poziomo, biały	207
HY-WM1WP	Uchwyt montażowy naścienny dla HX-5 pionowo lub poziomo, stal nierdzewna	273
HY-WM2B	Zestaw montażowy ściennie-sufitowy, do zastosowań wewnętrznych, biały	273
HY-WM2W	Zestaw montażowy ściennie-sufitowy, do zastosowań wewnętrznych, czarny	273
HY-WM2WP	Zestaw montażowy ściennie-sufitowy, do zastosowań zewnętrznych	355
IP-300D	Wzmocniacz 2- Kanałowy, 2x300 W przy 4 Ohm, Mono 600W przy 8 Ohm, RS-485	6576

IP-450D	Wzmacniacz 2- Kanałowy, 2x450 W przy 4 Ohm, Mono 900W przy 8 Ohm, RS-485	7361
IP-600D	Wzmacniacz 2- Kanałowy, 2x600 W przy 4 Ohm, Mono 1200W przy 8 Ohm, RS-485	9048
IT-450	Transformator wejściowy	184
JB-031B	Moduł przyłączeniowy	niedostępny
JP-028B	Pole przyłączeniowe i zasilające, 2U	1984
LS-300B	Głośnik kulowy, 3/4,5 W, 100 V, gwint E27, czarny	219
LS-300W	Głośnik kulowy 3/4,5 W, 100 V, gwint E27, biały	219
LS-500B	Głośnik kulowy 5/7,5 W, 100 V, gwint E27, czarny	328
LS-500W	Głośnik kulowy 5/7,5 W, 100 V, gwint E27, biały	328
M-01F	moduł wejściowy mikrofonu, żeński, XLR	262
M-243 H	mikser w formie 19"	3241
M-66	Jednostka miksera/rozdzielnika sygnału, 6 kanałów	2796
M-9000	Cyfrowy mikser matrycowy z funkcjami DSP, budowa modułowa, do 8 wejść i 8 wyjść (2 wyjścia zintegrowane), Ducker-Funktion wahlweise für jeden Eingang, software systemowy, automatyczna regulacja głośności opcjonalna, protokół RS-232 do sterowania mediami, 32 stacje do szybkiej zmiany konfiguracji, wyświetlacz wskaźnikiem poziomym sygnału, pole obsługi z obszarami możliwymi do zablokowania, 2 U	2491
MB-15B-BK	Mocowanie, zestaw montażowy	148
MB-15B-J	Mocowanie, zestaw montażowy	90
MB-23B-BK	Mocowanie, zestaw montażowy	375
MB-25B	Płytki dla serii A-1700 / A-1800 montaż w szafie	152
MB-36	Element montażowy 19"	184
MB-TS900	Płytki montażowa dla jednostki centralnej	859
MB-WT3	Mocowanie, osprzęt montażowy 19" dla WT-4800	129
MB-WT4	Mocowanie, osprzęt montażowy 19" dla dwóch WT-4800 usyt. obok siebie	223
ME-120	Głośnik odsłuchowy, Basreflex, 150W	2273
ME-160	Głośnik odsłuchowy, Basreflex, 150W, 2-drożny	5006
MP-032B	Monitor kontroli akustycznej i optycznej, 10 kanałowy, 3U	1468
MP-1216	Monitor kontrolno-odsłuchowy, 16 kanałów, 19", 2U	6834
MS-900	Stanowisko główne	4135
MT-200	100 Volt przetwornik 200 W z obudową i płytką montażową	492

MT-250H	Przetwornik 100V, 200W, 1:1 dla DA-250FH	711
MT-300M	Transformator 100V, 200W, dla IP-300D	843
MT-450M	Transformator 100V, 300W, dla IP-450D	906
MT-600M	Transformator 100V, 400W, dla IP-600D	961
MT-683	Transformator 100V, 60W, dla P-60F	875
MT-S0601	100V-przetwornik, 60W	426
MX-628	Mikser 8 kanałowy z zasilaniem	niedostępny
N-8000EX	Centrala interkomowa z 16 przyłączami, sieciowa, 4 kanały nadawania	19291
N-8000MI	Jednostka przyłączeniowa, 2 Audio-In, 2 Audio-Out, 16 wejść i wyjść sterujących	9809
N-8000MS	Stanowisko z wyświetlaczem LCD, jasno-szary	2519
N-8010EX	Centrala interkomowa z 16 przyłączami, 1 kanał nadawania, 1 U	12672
N-8010MS	Stanowisko ze słuchawką i swobodnego mówienia, jasno-szary	1460
N-8011MS	Stanowisko, jasno-szary	1148
N-8020MS	Stanowisko ze słuchawką, jasno-szary, IP54	2753
N-8031MS	Stanowisko, wersja do zabudowy, zaślepka metalowa, jasno-szary	1727
N-8031SB	Moduł stanowiska z osprzętem, bez obudowy	1089
N-8050DS	Stanowisko, wersja do zabudowy, zaślepka metalowa, przycisk przywołania	1468
N-8050SB	Stanowisko podrzędne z osprzętem, bez obudowy i zaślepki	1062
N-8500MS	Stanowisko IP z wyświetlaczem LCD, słuchawka, LAN, jasno-szary	5264
N-8540DS	Stanowisko podrzędne, wersja do zabudowy, przycisk przywołania, LAN, zaślepka metalowa	4366
NX-100	Adapter sieciowy do audio, danych sterujących, software	7576
NX-100S	Adapter sieciowy do audio i danych sterujących	5264
P-1812	Końcówka mocy, 120W	1554
P-2240 H	Wzmacniacz wspomagający 240W	1847
PA-3640VB	Wzmacniacz mocy, z funkcją logiczną, 360/ 540 W	niedostępny
PC-1863	Głośnik 6W, 100 V, okrągły osłona siatkowa metalowa, rama z tworzywa	195
PC-1864	Głośnik 6W, 100 V, okrągły, osłona siatkowa z tworzywa, biała	98
PC-1867	Głośnik 6W, 100 V, okrągły, osłona siatkowa metalowa, biała	102
PC-1867F	Głośnik 6W, 100 V, okrągły, osłona siatkowa metalowa, biała, osłona ogniowa	176
PC-1867FC	Głośnik 6W, 100 V, okrągły, osłona siatkowa metalowa, biała, osłona ogniowa, zaciski ceramiczne	180

PC-1869	Głośnik 6W, 70/100V, do szybkiego montażu, przyłącze	86
PC-2369	Głośnik 6W, 70/100V, podwójna membrana 93 dB/W/m, do szybkiego montażu, przyłącze	102
PC-2668	Głośnik 6W, 100 V, okrągły, osłona siatkowa metalowa, biała	125
PC-2852	Głośnik 15W, 70/100V, 2-drożny, 96 db/W/m, do szybkiego montażu, przyłącze	176
PC-2869	Głośnik 6W, 70/100V, podwójna membrana 94 dB/W/m, do szybkiego montażu, przyłącze	148
PC-391	Głośnik 3/4,5W, 100 V, osłona ze stali nierdzewnej	226
PC-391T	Głośnik 3/4,5W, 100 V, osłona ze stali nierdzewnej z regulacją głośności	285
PC-3CL	Głośnik 3 W, 100 V, głośnik do pomieszczeń czystych/sterylnych, zabudowa sufitowa	555
PC-3WR	Głośnik 3W, 100V, okrągły, odporny na chlapanie wodą IP64, zabudowa sufitowa	371
PC-5CL	Głośnik 5 W, 100 V, głośnik do pomieszczeń czystych/sterylnych, zabudowa sufitowa	469
PC-643S	Głośnik 6W, 100 V, kwadratowy, 20 cm, osłona z tworzywa	74
PC-644S	Głośnik 6W, 100 V, kwadratowy, 20 cm, osłona metalowa, biała	90
PC-645R	Głośnik 6W, 100 V, okrągły, 19 cm ø, osłona z tworzywa	74
PC-646R	Głośnik 6W, 100 V, okrągły, 19 cm ø, osłona metalowa biała	82
PC-6B	Głośnik 6W, 8 Ohm, okrągły, 10cmø, osłona siatkowa z tworzywa, czarna	148
PC-6BM	Głośnik 6W, 100V, okrągły 10cm ø, osłona siatkowa z tworzywa, czarna	215
PC-6C	Głośnik 6W, 8 Ohm, okrągły, 10cm ø, osłona siatkowa z tworzywa, chrom	184
PC-6CM	Głośnik 6W, 100V, okrągły 10cm ø, osłona siatkowa z tworzywa, chrom	246
PC-6G	Głośnik 6W, 8 Ohm, okrągły, 10cm ø, osłona siatkowa z tworzywa, złota	184
PC-6GM	Głośnik 6W, 100V, okrągły, 10cm ø, osłona siatkowa z tworzywa, złota	246
PC-6W	Głośnik 6W, 8 Ohm, okrągły, 10cm ø, osłona siatkowa z tworzywa, biała	148
PC-6WM	Głośnik 6W, 100V, okrągły, 10cm ø, osłona siatkowa z tworzywa, biała	215
PE-123B	Głośnik 12/18 W,100 V, czarny, tworzywo	699

PE-123W	Głośnik 12/18 W,100 V, biały, tworzywo	699
PE-164	Głośnik wiszący, 16W, 100V	1211
PE-304	Głośnik wiszący, 30W, 100V	344
PE-63B	Głośnik 6/9 W,100 V, czarny, tworzywo	406
PE-63W	Głośnik 6/9 W,100 V, biały, tworzywo	406
PE-64	Głośnik wiszący, 6W, 100V	246
PE-84	Głośnik wiszący 8W, 100V	1050
PGW-6	Przełącznik wyboru programu UP, 6 programów, zabudowa jak AT-12UP	324
PGW-6R	Przełącznik wyboru programu UP, 6 programów mit Vorrang- Relais, dto.	394
PJ-100W	Głośnik projekcyjny, 10 W, 100V - przetwornik	273
PJ-200W	Głośnik projekcyjny 20 W, 100V - przetwornik	355
PJ-304	Głośnik projekcyjny 30W, 100/70V/8Ohm, do lakierowania, przyłącze zaciskowe	414
PJ-64	Głośnik projekcyjny, 6W, 100/70V/8Ohm, do lakierowania	316
P-60F	Wzmacniacz, 4x 60W lub 2x 120W przy 8 Ohm	6908
PM-120	niesymetryczny, kabel spiralny	320
PM-20EV	Mikrofon z funkcją zapamiętywania	niedostępny
PM-222 EU	niesymetryczny, kabel 2m, obudowa metalowa, 2 m Kabel, przycisk mówienie, wtyk typu jack	164
PM-222D	Symetryczny, kabel 2 m, obudowa metalowa, przycisk mówienia, wtyk DIN	160
PM-222U EU	Symetryczny, kabel 2m, obudowa metalowa, przycisk mówienia	176
PM-306D	Symetryczny, kabel 2m, obudowa metalowa, przycisk mówienia	453
PM-660	Niesymetryczny, charakterystyka kardoidalna, kabel 2m, przycisk mówienia z blokadą, wtyk jack	387
PM-660D	Symetryczny, charakterystyka kardoidalna, kabel 2m, przycisk mówienia z blokadą, wtyk DIN	433
PM-660U	Symetryczny, charakterystyka kardoidalna, kabel 2m, przycisk mówienia, zakończony kablem	414
PN-100B	Pokrywa do 19" montażu PU-200	219
PP-025B	Przedwzmacniacz miksujący 8 wejść, 3 wyjścia	3335
PS-100	Prostownik	992
PSP-100	Prostownik	437
PU-200	Zasilacz	1382
RK-8VXA	Płytką przekaźnika, 8-krotna	1211

RS-150	Stanowisko do zabudowy	508
RS-160	Stanowisko do zabudowy, odporne na wandalizm	660
RS-170	Stanowisko do zabudowy, odporne na wandalizm i warunki atmosferyczne	761
RS-180	Stanowisko do zabudowy, odporne na wandalizm i warunki atmosferyczne, wskaźnik wywołania	1136
RS-190	Stanowisko podrzędne, praca w pełnym duplexie	1082
RS-191	Słuchawka dla RS-190	398
RU-2001	Przedwzmacniacz mikrofonowy z gniazdem DIN	972
RU-2002	Przedwzmacniacz mikrofonowy z gniazdem DIN, wbudowany gong	1480
SC-610	Głośnik 10/15 W, 8 Ohm, duży obszar nadawania	187
SC-610M	Głośnik 10/15 W, 100 V - przetwornik, duży obszar nadawania	230
SC-615	Głośnik 15/23 W, 8 Ohm, duży obszar nadawania	203
SC-615M	Głośnik 15/23 W, 100 V - przetwornik, duży obszar nadawania	230
SC-630	Głośnik 30/45 W, 8 Ohm, duży obszar nadawania	266
SC-630M	Głośnik 30/38 W, 100 V - przetwornik, duży obszar nadawania	328
SC-650	Głośnik 50 W, 16 Ohm, prostokątny	566
SDCF-03	Adapter dla kart Compactflash	niedostępny
SL-122	Głośniki 2-drożne, 12"- głośnik niskotonowy, głośnik wysokotonowy - piezoelektryczny	941
SL-122M	Głośniki 2-drożne, 12"-głośnik nisko-średniotonowy, Piezoelektryczny	1011
SL-152	Głośniki 2-drożne, 15"- głośnik niskotonowy, głośnik wysokotonowy - piezoelektryczny	1062
SL-152M	Głośniki 2-drożne, 15"-głośnik nisko-średniotonowy, Piezoelektryczny	1132
SL-222	Głośniki 2-drożne, 12" i 15"- głośnik niskotonowy, głośnik wysokotonowy - piezoelektryczny	1566
SP-131	Mocowanie ścienne lub masztowe dla głośników	176
SP-1100	Uchwyt ścienny dla megafonów odpornych na warunki atmosferyczne	266
SP-410	Mocowanie sufitowe i ścienne dla BS-1030B/1030W	160
SP-420	Uchwyt dla zabudowy sufitowej i ściennej BS-1030B/1030W	203
SR-A12L	Głośnik liniowy, poziomo 90° i pionowo 5° kierunek działania, 30cm głośnik stożkowy i 2 x wysokotonowe	14175
SR-A12LWP	Głośnik liniowy, poziomo 90° i pionowo 5° kierunek działania, 30cm głośnik stożkowy i 2 x wysokotonowy, stopień ochrony IP X4, siatka ze stali nierdzewnej	16862
SR-A12S	Głośnik liniowy, poziomo 90° i pionowo 15° kierunek działania, 30cm głośnik stożkowy i 2 x wysokotonowy	14175

SR-A12SWP	Głośnik liniowy, poziomo 90° i pionowo 15° kierunek działania, 30cm głośnik stożkowy i 2 x wysokotonowy, stopień ochrony IP X4, siatka ze stali nierdzewnej	16862
SR-A18B	Subwoofer w obudowie Basreflex z 46 cm głośnik stożkowy	10141
SR-EP4	Płytką łączeniową dla 2 x SR-4, do zastosowań wewnętrznych	535
SR-EP4WP	Płytką łączeniową dla 2 x SR-4, do zastosowań zewnętrznych	558
SR-F05	Pełnozakresowy głośnik, 2-drożny	8091
SR-F09	Głośnik 2-drożny, 30 cm niskotonowy, tuba stałokierunkowa 60° x 40°, do zastosowań mobilnych	11656
SR-F09-V1	Głośnik 2-drożny, 30 cm niskotonowy, tuba stałokierunkowa 90° x 60°, do zastosowań mobilnych	11656
SR-F09-V2	Głośnik 2-drożny, 30 cm niskotonowy tuba stałokierunkowa 60° x 40°, do instalacji lokalnej	11656
SR-F09-V3	Głośnik 2-drożny, 30 cm niskotonowy tuba stałokierunkowa 90° x 60°, do instalacji lokalnej	11656
SR-FB4	Płytką montażową do montażu na słupach	855
SR-L05	Subwoofer, 1x38cm	9075
SR-L09	Subwoofer, 2x38cm	15261
SR-M3L/SR-M3R	Głośniki odsłuchowe, wykonanie lewe lub prawe	10149
SR-M05L	Głośnik odsłuchowy, 2-drożny, wykonanie lewe	6244
SR-M05R	Głośnik odsłuchowy, 2-drożny, wykonanie prawe	6244
SR-PP4	Ostona gumowa dla głośników	82
SR-RF12	Rama montażowa do zastosowań wewnętrznych	4479
SR-RF12WP	Rama montażowa do zastosowań zewnętrznych	6787
SR-S4L	Kompaktowy głośnik liniowy w układzie prostoliniowym, poziomo 90° + pionowo 0°, 8 x głośnik stożkowy i 24 wysokotonowe, 600 Watt	5428
SR-S4LWP	Kompaktowy głośnik liniowy w układzie prostoliniowym, poziomo 90° + pionowo 0°, 8 x głośnik stożkowy i 24 wysokotonowe 600 Watt, obudowa zamknięta, stopień ochrony IP X4	6787
SR-S4S	Kompaktowy głośnik liniowy w układzie w wykrzywionym, poziomo 90° + pionowo 10°, 8 x głośnik stożkowy i 24 wysokotonowe, 600 Watt	5783
SR-S4SWP	Kompaktowy głośnik liniowy w układzie wykrzywionym, poziomo 90° + pionowo 10°, 8 x głośnik stożkowy i 24 wysokotonowe, 600 Watt, zamknięta obudowa, stopień ochrony IP X4	7236
SR-SA4	Płytką montażową do statywów	504
SR-TB4	Płytką montażową regulowaną do zastosowań wewnętrznych	980
SR-TB4WP	Płytką montażową regulowaną do zastosowań zewnętrznych	1027

SR-TP12	Płytką połączeniową do ustawiania kąta nachylenia głośnika przy ustawieniu na ziemi	1265
SR-WB4	Płytką montażową do zastosowań wewnętrznych	1999
SR-WB4WP	Płytką montażową do zastosowań zewnętrznych	2101
SS-9001	Moduł przekaźnika dla 4 wyjść głośnikowych, 2 wejścia	328
ST-16A	Statyw	527
ST-301B	Statyw podłogowy z wysięgnikiem do 160 cm, 9,525mm(3/8") lub 7,9375mm(5/16")	316
ST-302B	Statyw podłogowy jak ST-301B, bez wysięgnika	230
ST-32	Statyw głośnikowy	929
ST-506	statyw łamany krótki, 15 cm	niedostępny
ST-65A	Statyw biurkowy, do max. 17,5 cm długości, (5/8")+(5/16")	152
ST-66A	Statyw biurkowy, do max. 35 cm długości, (5/8")+(5/16")	203
ST-73A	Podstawka dla DM-524B/ DM-524S	508
SV-200MA	Karta wzmacniacza i kontrolera linii	1089
T-001T	Moduł wyjściowy symetryczny 2 kanałowy, przyłącze śrubowe	519
T-550	Głośnik 2-drożny, wraz z płytką montażową	2995
T-650	Podwójna tuba stałokierunkowa, wraz z płytką montażową	6314
TC-615	Głośnik 15/23 W, 8 Ohm, wysokie ciśnienie akustyczne	437
TC-615M	Głośnik 15/23 W, 100 V - przetwornik, wysokie ciśnienie akustyczne	508
TC-630	Głośnik 30/45 W, 16 Ohm, wysokie ciśnienie akustyczne	523
TC-630M	Głośnik 30/38 W, 100 V - przetwornik, wysokie ciśnienie akustyczne	613
TH-650	Tuba dla TU-630/TU-650/630M/650M	394
TH-660	Tuba dla TU-630/TU-650/630M/650M	461
TK-708A	Walizka transportowa dla jednostki centralnej i 8 stanowisk	2445
TK-712A	Walizka transportowa dla 12 stanowisk	2445
TK-906A	Walizka transportowa dla jednostki centralnej i 6 stanowisk	2339
TK-908A	Walizka transportowa dla 8 stanowisk	2339
TP-M15E	Głośnik przeciwwybuchowy, 15/20W	2734
TS-700	Jednostka centralna, do 70 (140) przyłączy	3725
TS-701	Stanowisko prowadzącego	1902
TS-702	Stanowisko uczestnika	1687
TS-770	jednostka centralna, do 70 modułów	3116
TS-771	Stanowisko prowadzącego	1164
TS-772	Stanowisko uczestnika	1004

TS-773	Mikrofon w wersji standardowej	375
TS-774	Mikrofon w wersji długiej	578
TS-775	Jednostka delegata zdalnego	1945
TS-800	Jednostka centralna	6295
TS-801	Stanowisko przewodniczącego	2109
TS-802	Stanowisko uczestnika	2093
TS-900	Jednostka centralna	6674
TS-901	Stanowisko przewodniczącego	2308
TS-902	Stanowisko uczestnika	2241
TS-903	Mikrofon w wersji standardowej	269
TS-904	Mikrofon w wersji długiej	430
TS-905	Jednostka nadawczo-odbiorcza IR	2366
TS-907	Jednostka nadawczo-odbiorcza IR, 90 Grad	2730
TT-104B H	Regulator czasowy sterujący nadawaniem komunikatów	niedostępny
TU-630	Driver 30 W, 16 Ohm, odporny na wpływy atmosferyczne zgodnie z IP 65	148
TU-630M	Driver 30 W, 100 V - przetwornik, odporny na wpływy atmosferyczne zgodnie z IP 65	187
TU-650	Driver 50 W, 16 Ohm, odporny na wpływy atmosferyczne zgodnie z IP 65	164
TU-650M	Driver, 50 W, 100V, odporny na wpływy atmosferyczne zgodnie z IP65	226
TZ-105	Głośnik 10/15 W, 100V, srebrno-szary o niskiej zabudowie, odporny na wpływy atmosferyczne	656
TZ-108G	Głośnik 10/15 W, 100V, metalowa osłona dziurkowana, antracyt	953
TZ-108W	Głośnik 10/15 W, 100V, metalowa osłona dziurkowana, biały	953
TZ-205	Głośnik 20/30 W, 100V, srebrno-szary, o niskiej zabudowie, odporny na wpływy atmosferyczne	910
TZ-208G	Głośnik 20/30 W, 100V, metalowa osłona dziurkowana, antracyt	1347
TZ-208W	Głośnik 20/30 W, 100V, metalowa osłona dziurkowana, biały	1347
TZ-301	Głośnik 30/45 W, 100V, srebrno-szary, odporny na wpływy atmosferyczne	2027
TZ-308G	Głośnik 30/45 W, 100V, metalowa osłona dziurkowana, antracyt	1718
TZ-308W	Głośnik 30/45 W, 100V, metalowa osłona dziurkowana, biały	1718
U-01F	Moduł wejściowy nośnika dźwięku, żeński, XLR	152
U-01R	Moduł wejściowy nośnika dźwięku z wyjściem Cinch	117
U-01S	Moduł wejściowy nośnika dźwięku z mocowaniem śrubowym	125

U-03R	moduł wejściowy nośnika dźwięku, 2 x Cinch	184
UC-200A	Pokrywka ochronna dla drivera	niedostępny
UHF-Case	Walizka	230
UP-MV-206	Przedwzmacniacz dla motażu UP	1847
V-1000B	Rama podstawowa dla maks. 10 modułów	968
V-1001B	Płytki zaślepiająca 1 szerokość	43
V-1002B	Płytki zaślepiająca 2 szerokości	59
V-1014B	Moduł sygnału alarmowego	504
V-1015B	Moduł sygnału dźwiękowego, pojedynczy-/ podwójny	578
V-1051B	Moduł mikrofonu, programowalny	441
V-1054B	Moduł AUX, z automatycznym wyłączeniem	363
V-1061B	Moduł wyboru programu	515
V-1062B	Moduł wyboru wyjścia	1621
V-1068B	Moduł przekaźnika wielofunkcyjnego	1257
V-1069B	Moduł kontrolera stanowisk	2339
V-1071B	Moduł wzmacnienia całkowitego, z potencjometrem	594
V-1072B	Moduł wzmacnienia całkowitego, z potencjometrem obrotowym	543
V-1082B	Moduł zasilacza, 2 szerokości	1047
V-1251B	Moduł mikrofonu, programowalny, z przekaźnikiem wejściowym	453
V-1254B	Moduł nośnika dźwięku z przekaźnikiem wejściowym	379
V-1812C	Aktywne pole akustyczne 12 kanałowe, do wyboru poziom NF lub 100V, 2 szerokości	1753
VM-2120	Centrala 120 Watt, 3 U	3901
VM-2240	Centrala, 240 Watt, 3 U	4292
VP-1060B	Wzmacniacz mocy, z funkcją logiczną, 60/90 W	2245
VP-1120B	Wzmacniacz mocy, z funkcją logiczną, 120/180 W	2507
VP-1240B	Wzmacniacz mocy, z funkcją logiczną, 240/360 W	4210
VP-200PS	Jednostka zasilająca	1558
VP-200VX	moduł wejściowy wzmacniacza mocy z 1 wejściem programowania	98
VP-200VX BGM	moduł wejściowy wzmacniacza mocy z wejściem BGM	191
VP-2064	Wzmacniacz 4 x 60W, 100V, 2 U	2730
VP-2064incl.	Wzmacniacz 4 x 60W, 100V, 2 U z modułem wejściowym	3120
VP-2122	Wzmacniacz 2 x 120W, 100V, 2 U	2730
VP-2122incl.	Wzmacniacz 2 x 120W, 100V, 2 U z modułem wejściowym	2925
VP-2241	Wzmacniacz 1 x 240W, 100V, 2 U	2730

VP-2241incl.	Wzmacniacz 1 x 240W, 100V, 2 U z modułem wejściowym	2827
VP-2421	Wzmacniacz 1 x 420W, 100V, 2 U	3901
VP-2421incl.	Wzmacniacz 1 x 420W, 100V, 2 U z modułem wejściowym	3999
VR-1001B	Mikrofon biurkowy, przycisk mówienia, wskaźnik gotowości gongu	711
VR-1005	Mikrofon przywoławczy, dzwonek zapowiedzi, 5 stref	2491
VR-1010	Mikrofon przywoławczy cyfrowy 10-cio strefowy, do użycia tylko z V-1069	3124
VR-1020	Stanowisko cyfrowe, 20 obwodów, do zastosowania tylko z V-1069	3550
VS-900AF	Karta audio	3714
VS-900AL	Karta przyłączeniowa do telefonu	5338
VS-900CO	Karta przyłączeniowa zewnętrzna	4862
VS-900DI	Karta sterująca - bezpośrednio przyłączyć	4635
VS-900MF	Rama podstawowa, z 2x RS-232C	12449
VS-900MS	Karta przyłączeniowa dla 2 stanowisk głównych	3409
VS-900RS	Karta przyłączeniowa dla 16 stanowisk podrzędnych	6150
VS-900SC	Karta łącząca 2 systemy VS-900 poprzez światłowód	7794
VS-900TI	Karta przyłączeniowa do podłączenia wielu central	4303
VS-910DI	Karta wejścia/ wyjścia bezpośrednio przyłączyć	5237
VS-910RS	Karta przyłączeniowa dla stanowisk RS-190/191	6244
VX-2000DS	Manager zasilania awaryjnego	3511
VX-200PS	Jednostka zasilająca	1558
VX-2000PF	Rama 19" dla jednostki zasilającej	683
VX-RJA	Płytki przyłączeniowa z mocowaniem szyny RJA	74
WA-1822	Wzmacniacz walizkowy, 20W dla serii UHF i VHF	1671
WA-1822C	Wzmacniacz walizkowy z magnetofonem kasetowym, 20W, dla serii UHF i VHF	2687
WB-RM200	Płytki montażowa dla stanowiska	230
WCB-12	Mocowanie sufitowe i ściennie dla F-10/ F-160 / F-333 (tylko sufit), czarny	125
WCB-12W	Mocowanie sufitowe i ściennie dla F-10/ F-160 / F-333 (tylko sufit), biały	125
WCB-24	Mocowanie ściennie dla serii F-240	141
WCB-24W	Mocowanie ściennie dla serii F-240, biały	141
WD-4800	Rozdzielacz sygnału anteny, 2 wejścia i 4 wyjścia antenowe, 4 wyjścia DC	1531
WH-4000A	Zestaw do aerobiku	433

WH-4000H	Zestaw nagłowny (WM-4310H / WM-3310H)	371
WH-4000P	Pokrowiec na nadajnik kieszeniowy (WM-4310A)	137
WH-4000S	Ochrona przed wiatrem, opakowanie 10 sztuk (WM-4310H / WM-4310A)	156
WM-3210	Mikrofon ręczny, 6 kanałowy, dynamiczny, pasek	867
WM-3220	Mikrofon ręczny, 6 kanałowy, kondensator elektretowy, pasek	867
WM-3310	Nadajnik kieszeniowy z mikrofonem osobistym, 6 kanałowy, kondensator elektretowy, pasek	867
WM-3310H	Nadajnik kieszeniowy z mikrofonem nagłownym, specyfikacja jak WM-3310	1070
WM-4200	Mikrofon ręczny do wokalu, dynamiczny, 64 kanały dynamisch, pasek	1492
WM-4210	Mikrofon ręczny, dynamiczny, pasek	980
WM-4220	Handmikrofon, 16 Sendefrequenzen, Elektret-Kondensator, charakterystyka kardioidalna	980
WM-4300	Mikrofon osobisty, 64 kanały, kondensator elektretowy, pasek	1703
WM-4310	Nadajnik kieszeniowy z mikrofonem, 16 kanałów, kondensator elektretowy, pasek	937
WM-4310A	Nadajnik kieszeniowy z mikrofonem naszyjnym do tańca i aerobiku, z paskiem i torbą dla nadajnika kieszeniowego, 16 kanałów, kondensator elektretowy, pasek	1406
WM-4310H	Nadajnik kieszeniowy z mikrofonem nagłownym, specyfikacja jak WM-4310	1195
WM-5220	Mikrofon ręczny do transmisji mowy, 16 kanałów, wkładka elektretowa, pasek	980
WM-5270	Mikrofon ręczny do wokalu i śpiewu, 4 x16 kanałów Sendefrequenzen, wkładka elektretowa, pasek	1406
WM-5320	nadajnik kieszeniowy z mikrofonem, 16 kanałów, wkładka elektretowa, pasek	937
WM-5320A	Nadajnik kieszeniowy z mikrofonem osobistym do tańca i aerobiku, z paskiem i torbą, 16 kanałów, wkładka elektretowa, pasek	1406
WM-5320H	Nadajnik kieszeniowy z mikrofonem osobistym, specyfikacje jak WM-4310	1195
WS-5200	Zestaw bezprzewodowy składający się z WM-5220 + WT-5810	1813
WS-5300	Zestaw bezprzewodowy składający się z WM-5320 + WT-5810	2089
WS-5300H	Zestaw bezprzewodowy składający się z WM-5320 H + WT-5810	2343
WT-3800	jak WT-3810, do zabudowy w szafie	1457
WT-3810	Odbiornik bezprzewodowy Diversity Space, 6 kanałów, funkcja skanowania, 2 anteny, podwójne wyciszanie szumów	1125

WT-4800	Odbiornik bezprzewodowy Diversity Space, 64 kanały, funkcja skanowania, 2 anteny, funkcja potrójnego wyciszania szumów	1917
WT-4810	Odbiornik bezprzewodowy Diversity Space, 16 kanałów, mobilny, 2 anteny	1152
WT-4820	Obudowa odbiornika bezprzewodowego dla 2 modułów WTU-4800, 1/2 x 19"	664
WT-5800	Odbiornik bezprzewodowy Diversity Space, 4 x 16 kanałów	2077
WT-5805	Odbiornik bezprzewodowy Diversity Space, 4 x 16 kanałów	1765
WT-5810	Odbiornik bezprzewodowy Diversity Space, 16 kanałów, 2 anteny	1031
WTU-3800	Moduł VHF do wzmacniacza walizkowego w kombinacji w serię VHF	719
WTU-4800	Moduł UHF do wzmacniacza walizkowego w kombinacji z serią UHF	937
YA-1000A	Moduł detekcji sygnału dla wzmacniaczy serii VP i VM	367
YB-121B	Zestaw montażowy 1/2 - 482,6mm (19")-płytki	523
YC-150	Ocynkowana skrzynka UP	94
YC-150E	Chromowana skrzynka UP	102
YC-251	Obudowa naścienna dla N-8031MS	535
YC-280	Mocowanie ściennie dla stanowisk ze słuchawką	74
YC-290	Mocowanie ściennie dla stanowisk bez słuchawki	74
YC-303	Rama do montażu na ścianie	niedostępny
YJ-120B	Płytki połączeniowa dla serii VP	238
YM-003B	Płytki montażowa 482,6mm (19") dla V-1000B	62
YM-003LB	Płytki montażowa 482,6mm (19"), wersja długa, 3U dla serii VP / VM	254
YR-700	Kabel przedłużający, 10 m	508
YS-11A	Obudowa AP	27
YS-13A	Skrzynka montażowa AP	191
YS-150WP	Mocowanie ściennie dla F-160WP (montaż na zewnątrz)	176
YS-151S	Stopa montażowa	129
YS-270	Zabudowa obudowy ochronnej	70
YS-301	Uchwyt do montażu zewnętrznego dla TZ-105/205/301	129
YS-500	Zestaw montażowy dla montażu ściennego lub masztowego	758
YS-600	Zestaw montażowy dla montażu ściennego lub masztowego	746
YW-1022	Rozdzielacz sygnału dla odbiorników IR, 2 wyjścia	551
YW-1024	Rozdzielacz sygnału dla odbiorników IR, 4 wyjścia	937
YW-3500	Antena dipolowa dla współpracy z modułem VHF i mikrofonem	406
YW-3510	Antena dla współpracy z modułem VHF i mikrofonem	277

YW-4500	antena dipolowa do montażu na ścianie, aktywna, sygnał >8dB	609
ZM-104	Miernik impedancji	1472
ZM-9001	Pole zdalnego sterowania z 6 przyciskami, programowanie regulacji głośności, pamięć itd.	223
ZM-9002	Pole zdalnego sterowania z 4 przyciskami i regulacją głośności	238
ZM-9003	Pole zdalnego sterowania z 6 przyciskami	293
ZP-001T	Moduł telefoniczny, wejście analogowe dla telefonu	594



AudioFan ul. Regulska 5, 02-495 Warszawa +48/22/ 66 77 888, fax. +48/22/ 66 77 333