




Seria Easy Line firmy Bosch
Szybko. Kompleksowo. Bezpiecznie.





BOSCH
Technologia bliżej nas


Systemy telewizji dozorowej


Numer SAP	Zdjęcie produktu	Symbol produktu	Opis	cena w PLN netto
KAMERY STAŁOPOZYCYJNE				
F.01U.216.824		VBC-255-11	Kamera kolorowa, elektroniczna funkcja D/N, przetwornik 1/3", rozdzielczość 540TVL PAL LV, zasilanie 12VDC/24 VAC,	565,00
F.01U.216.824		VBC-255-11	Kamera kolorowa, elektroniczna funkcja D/N, przetwornik 1/3", rozdzielczość 540TVL PAL LV, zasilanie 12VDC/24 VAC,	479,00
F.01U.216.825		VBC-255-51	Kamera kolorowa, elektroniczna funkcja D/N, przetwornik 1/3", rozdzielczość 540TVL PAL LV, zasilanie 230 VAC,	565,00
F.01U.216.825		VBC-255-51	Kamera kolorowa, elektroniczna funkcja D/N, przetwornik 1/3", rozdzielczość 540TVL PAL LV, zasilanie 230 VAC,	479,00
F.01U.216.730		VBC-265-11	Kamera D/N, przetwornik 1/3", rozdzielczość 540TVL PAL LV, zasilanie 12VDC/24 VAC,	864,00
F.01U.216.730		VBC-265-11	Kamera D/N, przetwornik 1/3", rozdzielczość 540TVL PAL LV, zasilanie 12VDC/24 VAC,	719,00

F.01U.216.731		VBC-265-51	Kamera D/N, przetwornik 1/3", rozdzielczość 540TVL PAL LV, zasilanie 230 VAC	864,00
F.01U.216.731		VBC-265-51	Kamera D/N, przetwornik 1/3", rozdzielczość 540TVL PAL LV, zasilanie 230 VAC	719,00
WYSIĘGNIKI DO KAMER				
F.01U.003.679		MTC-S1001	Wysięgnik do kamer Dinion XF (w zestawie 5 szt.), srebrny	143,00
F.01U.003.679		MTC-S1001	Wysięgnik do kamer Dinion XF (w zestawie 5 szt.), srebrny	120,00
F.01U.003.678		MTC-G1001	Wysięgnik do kamer Dinion XF (w zestawie 5 szt.), szary	143,00
F.01U.003.678		MTC-G1001	Wysięgnik do kamer Dinion XF (w zestawie 5 szt.), szary	120,00
OBUDOWY ZEWNĘTRZNE				
F.01U.026.907		UHO-HGS-10	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną i osłoną przeciwsłoneczną, 24 VAC, IP 66, -40°C ÷ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W). Wymagny uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	453,00
F.01U.026.910		UHO-HGS-50	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną i osłoną przeciwsłoneczną, 230 VAC, IP 66, -40°C ÷ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W). Wymagny uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	491,00

WYSIĘGNIKI DO OBUDÓW ZEWNĘTRZNYCH				
F.01U.503.618		LTC 9212/00	Wysięgnik wewn./zewn., 30 cm, do obudów serii LTC 938x / 948x oraz UHO	239,00
F.01U.503.621		LTC 9215/00S	Wysięgnik z przepustem kablowym 17 cm, do obudów serii 938x / 948x oraz UHO	86,00
4.998.137.651		LTC 9215/00	Wysięgnik z przepustem kablowym 30 cm, do obudów serii 9380x / 948x oraz UHO	92,00
F.01U.503.623		LTC 9219/01	Wysięgnik z przepustem kablowym, typ "J", do obudów serii 938x / 948x oraz UHO	110,00
OBIEKTYWY Z PRZYSŁONĄ AUTOMATYCZNĄ				
F.01U.507.399		LTC 3364/21	Obiektyw CS 1/3", ogniskowa 2.8 - 6 mm, przesłona automatyczna, f/1.4 - 300, 4-PIN	584,00
F.01U.507.399		LTC 3364/21	Obiektyw CS 1/3", ogniskowa 2.8 - 6 mm, przesłona automatyczna, f/1.4 - 300, 4-PIN	526,00
F.01U.513.931		LTC 3664/30	Obiektyw CS 1/3", ogniskowa 3 - 8 mm, przesłona automatyczna, f/1.0 - 360, 4 PIN	347,00
F.01U.508.085		LTC 3664/40	Obiektyw CS 1/3", ogniskowa 2.8 - 12 mm, przesłona automatyczna, f/1.4 - 360, korekcja IR	584,00
F.01U.011.606		LTC 3674/20	Obiektyw CS, 1/3", 7,5 - 50 mm, przesłona automatyczna, f/1.4 - 360, 4 PIN, korekcja IR	639,00
F.01U.011.606		LTC 3674/20	Obiektyw CS, 1/3", 7,5 - 50 mm, przesłona automatyczna, f/1.4 - 360, 4 PIN, korekcja IR	602,00
4.998.147.259		LTC 3364/50	Obiektyw CS 1/3", ogniskowa 2.8 - 10 mm, przesłona automatyczna, f/1.4 - 360, 4-PIN	402,00
4.998.147.259		LTC 3364/50	Obiektyw CS 1/3", ogniskowa 2.8 - 10 mm, przesłona automatyczna, f/1.4 - 360, 4-PIN	365,00
F.01U.503.342		LTC 3364/60	Obiektyw CS 1/3", ogniskowa 3.5 - 8 mm, przesłona automatyczna, f/1.4 - 360, 4-PIN	303,00
F.01U.503.342		LTC 3364/60	Obiektyw CS 1/3", ogniskowa 3.5 - 8 mm, przesłona automatyczna, f/1.4 - 360, 4-PIN	274,00

4.998.147.260	LTC 3374/50	Obiektyw CS 1/3", ogniskowa 5 - 50 mm, przesłona automatyczna, f/1.7 - 360, 4-PIN	475,00
4.998.147.260	LTC 3374/50	Obiektyw CS 1/3", ogniskowa 5 - 50 mm, przesłona automatyczna, f/1.7 - 360, 4-PIN	438,00
F.01U.033.437	LTC 3364/41	Obiektyw CS 1/3", ogniskowa 2.8 - 12 mm, przesłona automatyczna, f/1.4 - 360, 4PIN	529,00
F.01U.033.437	LTC 3364/41	Obiektyw CS 1/3", ogniskowa 2.8 - 12 mm, przesłona automatyczna, f/1.4 - 360, 4PIN	475,00
F.01U.033.439	LTC 3374/21	Obiektyw CS, 1/3", 5 - 50 mm, przesłona automatyczna, f/1.4 - 360, 4 PIN	602,00
F.01U.033.439	LTC 3374/21	Obiektyw CS, 1/3", 5 - 50 mm, przesłona automatyczna, f/1.4 - 360, 4 PIN	548,00
F.01U.503.330	LTC 3274/41	Obiektyw CS, 1/2", 7.5 - 75 mm, przesłona automatyczna, f/2.2 - 360, 4 PIN	1428,00
F.01U.033.440	LTC 3364/32	Obiektyw CS, 1/3", 3 - 8 mm, przesłona automatyczna, f/1.0 - 360, 4 PIN	329,00
F.01U.033.440	LTC 3364/32	Obiektyw CS, 1/3", 3 - 8 mm, przesłona automatyczna, f/1.0 - 360, 4 PIN	296,00


OŚWIETLACZE PODCZERWIENI				
F.01U.136.395		EX12LED-3BD-8M	Oświetlacz LED, 850 nm, 30 stopni, NEMA4X, czarny, zasięg: 31m, technologia Dyfuzor 3D (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, gwarancja 60 m-cy	887,00
F.01U.136.396		EX12LED-3BD-9M	Oświetlacz LED, 940 nm, 30 stopni, NEMA4X, czarny, zasięg: 15m, technologia Dyfuzor 3D (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, gwarancja 60 m-cy	887,00
F.01U.136.397		EX12LED-3BD-8W	Oświetlacz LED, 850 nm, 60 stopni, NEMA4X, czarny, zasięg: 15m, technologia Dyfuzor 3D (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, gwarancja 60 m-cy	887,00
F.01U.136.398		EX12LED-3BD-9W	Oświetlacz LED, 940 nm, 60 stopni, NEMA4X, czarny, zasięg: 7m, technologia Dyfuzor 3D (poprawne oświetlenie sceny bez prześwietlenia 1 planu) bez zasilacza, gwarancja 60 m-cy	887,00
KAMERY AUTODOME MINI				
F.01U.247.624		VEZ-413-EWCS	Kamera AUTODOME MINI , zoom optyczny x26, wew/zewn.,D/N , WDR, obudowa w kolorze białym, kopułka przezroczysta, IP66, od - 40°C do +50°C	3600,00
F.01U.247.624		VEZ-413-EWCS	Kamera AUTODOME MINI , zoom optyczny x26, wew/zewn.,D/N , WDR, obudowa w kolorze białym, kopułka przezroczysta, IP66, od - 40°C do +50°C	2905,00
F.01U.247.526		VEZ-413-ECCS	Kamera AUTODOME MINI , zoom optyczny x26, wew/zewn.,D/N , WDR, obudowa w kolorze garbitowym, kopułka przezroczysta, IP66, od - 40°C do +50°C	3600,00
F.01U.247.526		VEZ-413-ECCS	Kamera AUTODOME MINI , zoom optyczny x26, wew/zewn.,D/N , WDR, obudowa w kolorze garbitowym, kopułka przezroczysta, IP66, od - 40°C do +50°C	2905,00


F.01U.247.527		VEZ-413-EWTS	Kamera AUTODOME MINI , zoom optyczny x26, wew/zewn.,D/N , WDR, obudowa w kolorze białym, kopułka przyciemniona, IP66, od - 40°C do +50°C	3600,00
F.01U.247.527		VEZ-413-EWTS	Kamera AUTODOME MINI , zoom optyczny x26, wew/zewn.,D/N , WDR, obudowa w kolorze białym, kopułka przyciemniona, IP66, od - 40°C do +50°C	2905,00
F.01U.247.528		VEZ-413-ECTS	Kamera AUTODOME MINI , zoom optyczny x26, wew/zewn.,D/N , WDR, obudowa w kolorze grafitowym, kopułka przyciemniona, IP66, od - 40°C do +50°C	3600,00
F.01U.247.528		VEZ-413-ECTS	Kamera AUTODOME MINI , zoom optyczny x26, wew/zewn.,D/N , WDR, obudowa w kolorze grafitowym, kopułka przyciemniona, IP66, od - 40°C do +50°C	2905,00
F.01U.251.131		VEZ-A4-IC	uchwyt montażowy w suficie	250,00
F.01U.251.132		VEZ-A4-PC	uchwyt montażowy na rurze, kolor grafitowy	222,00
F.01U.251.133		VEZ-A4-PW	uchwyt montażowy na rurze, kolor biały	222,00
F.01U.251.134		VEZ-A4-WC	uchwyt montażowy ścienny, grafitowy	222,00
F.01U.251.135		VEZ-A4-WW	uchwyt montażowy ścienny, biały	222,00
KAMERY TYPU DOME WEWNĘTRZNE				
F.01U.215.040		VDC-250F04-10	Kamera kolorowa typu DOME, wewnętrzna, PAL, 540 TVL, funkcja DNR, obiektyw o stałej ogniskowej 3.8 mm, możliwość ustawienia kamery w 3 płaszczyznach, zasilanie 12 VDC / 24 VAC,	456,00
F.01U.215.040		VDC-250F04-10	Kamera kolorowa typu DOME, wewnętrzna, PAL, 540 TVL, funkcja DNR, obiektyw o stałej ogniskowej 3.8 mm, możliwość ustawienia kamery w 3 płaszczyznach, zasilanie 12 VDC / 24 VAC,	386,00



F.01U.215.042	VDC-260V04-10	Kamera kolorowa typu DOME, wewnętrzna, PAL, 540 TVL, funkcja DNR, obiektyw o zmiennej ogniskowej 3.8 - 9.5 mm, możliwość ustawienia kamery w 3 płaszczyznach, zasilanie 12 VDC / 24 VAC,	572,00
F.01U.215.042	VDC-260V04-10	Kamera kolorowa typu DOME, wewnętrzna, PAL, 540 TVL, funkcja DNR, obiektyw o zmiennej ogniskowej 3.8 - 9.5 mm, możliwość ustawienia kamery w 3 płaszczyznach, zasilanie 12 VDC / 24 VAC,	483,00
F.01U.252.581	VDC-275-10	Kamera kolorowa typu DOME, wewnętrzna, PAL, 650 TVL, obiektyw ze zmienną ogniskową 2.8 -10.5 mm, 12VDC/24VAC	780,00
F.01U.252.581	VDC-275-10	Kamera kolorowa typu DOME, wewnętrzna, PAL, 650 TVL, obiektyw ze zmienną ogniskową 2.8 -10.5 mm, 12VDC/24VAC	651,00
F.01U.252.583	VDN-276-10	Kamera Dzień/Noc typu DOME, wewnętrzna, PAL, 650 TVL, obiektyw ze zmienną ogniskową 2.8 -10.5 mm, 4 strefy prywatności, 12VDC/24VAC	890,00
F.01U.252.583	VDN-276-10	Kamera Dzień/Noc typu DOME, wewnętrzna, PAL, 650 TVL, obiektyw ze zmienną ogniskową 2.8 -10.5 mm, 4 strefy prywatności, 12VDC/24VAC	739,00
F.01U.252.585	VDN-295-10	Kamera Dzień/Noc typu DOME, wewnętrzna, PAL, 650 TVL, obiektyw ze zmienną ogniskową 2.8 -10.5 mm, 15 stref prywatności, WDR, 12VDC/24VAC	1165,00
F.01U.252.585	VDN-295-10	Kamera Dzień/Noc typu DOME, wewnętrzna, PAL, 650 TVL, obiektyw ze zmienną ogniskową 2.8 -10.5 mm, 15 stref prywatności, WDR, 12VDC/24VAC	959,00


KAMERY TYPU DOME ZEWNĘTRZNE				
F.01U.216.680		VDC-240V03-1	Kamera kolorowa typu DOME, zewnętrzna, IP66, PAL, 540 TVL, obiektyw o zmiennej ogniskowej 2.8 - 10 mm, zasilanie 12 VDC / 24 VAC,	728,00
F.01U.216.680		VDC-240V03-1	Kamera kolorowa typu DOME, zewnętrzna, IP66, PAL, 540 TVL, obiektyw o zmiennej ogniskowej 2.8 - 10 mm, zasilanie 12 VDC / 24 VAC,	611,00
F.01U.216.682		VDN-240V03-1	Kamera D/N typu DOME, zewnętrzna, IP66, PAL, 540 TVL, obiektyw o zmiennej ogniskowej 2.8 - 10 mm, zasilanie 12 VDC / 24 VAC,	844,00
F.01U.216.682		VDN-240V03-1	Kamera D/N typu DOME, zewnętrzna, IP66, PAL, 540 TVL, obiektyw o zmiennej ogniskowej 2.8 - 10 mm, zasilanie 12 VDC / 24 VAC,	703,00
F.01U.216.684		VDI-240V03-1	Kamera D/N + IR typu DOME, zewnętrzna, IP66, PAL, 540 TVL, obiektyw o zmiennej ogniskowej 3.8 - 9.5 mm,	964,00
F.01U.216.684		VDI-240V03-1	Kamera D/N + IR typu DOME, zewnętrzna, IP66, PAL, 540 TVL, obiektyw o zmiennej ogniskowej 3.8 - 9.5 mm,	787,00
KAMERY TYPU MINI BULET				
F.01U.217.197		VTC-204F03-3	Kamera kolorowa typu MINI BULLET, IP 66, PAL, rozdzielczość 380 TVL, obiektyw 3.6 mm, zasilanie 12 VDC,	272,00
F.01U.217.197		VTC-204F03-3	Kamera kolorowa typu MINI BULLET, IP 66, PAL, rozdzielczość 380 TVL, obiektyw 3.6 mm, zasilanie 12 VDC,	247,00
F.01U.217.201		VTC-206F03-3	Kamera kolorowa typu MINI BULLET, IP 66, PAL, rozdzielczość 600 TVL, obiektyw 3.6 mm, zasilanie 12 VDC,	380,00
F.01U.217.201		VTC-206F03-3	Kamera kolorowa typu MINI BULLET, IP 66, PAL, rozdzielczość 600 TVL, obiektyw 3.6 mm, zasilanie 12 VDC,	326,00

KAMERY SERII WZ				
F.01U.174.348		VTI-214F04-3	Kamera Bosch typu bullet z wbudowanym oświetlaczem podczerwieni, obiektyw: 4mm, przetwornik: 1/3" D/N, rozdzielczość: 380TVL, maksymalny zasięg oświetlacza IR: 15m, klasa szczelności: IP67, temp. pracy: -30 - +50°C	400,00
F.01U.174.348		VTI-214F04-3	Kamera Bosch typu bullet z wbudowanym oświetlaczem podczerwieni, obiektyw: 4mm, przetwornik: 1/3" D/N, rozdzielczość: 380TVL, maksymalny zasięg oświetlacza IR: 15m, klasa szczelności: IP67, temp. pracy: -30 - +50°C	347,00
F.01U.174.350		VTI-216V04-1	Kamera Bosch typu bullet z wbudowanym oświetlaczem podczerwieni, obiektyw: korekcja IR 3.8 - 9.5mm, przetwornik: 1/3" D/N, rozdzielczość: 520TVL, efektywny zasięg oświetlacza IR: 20m, klasa szczelności: IP67, temp. pracy: -30 - +55°C	844,00
F.01U.174.350		VTI-216V04-1	Kamera Bosch typu bullet z wbudowanym oświetlaczem podczerwieni, obiektyw: korekcja IR 3.8 - 9.5mm, przetwornik: 1/3" D/N, rozdzielczość: 520TVL, efektywny zasięg oświetlacza IR: 20m, klasa szczelności: IP67, temp. pracy: -30 - +55°C	703,00
F.01U.174.352		VTI-218V03-1	Kamera Bosch typu bullet z wbudowanym oświetlaczem podczerwieni, obiektyw: korekcja IR 2.8 - 12mm, przetwornik: 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, maksymalny zasięg oświetlacza IR: 30m, efektywny zasięg oświetlacza IR: 20m,	1208,00
F.01U.174.352		VTI-218V03-1	Kamera Bosch typu bullet z wbudowanym oświetlaczem podczerwieni, obiektyw: korekcja IR 2.8 - 12mm, przetwornik: 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, maksymalny zasięg oświetlacza IR: 30m, efektywny zasięg oświetlacza IR: 20m, klasa szczelności: IP66, temp. pracy: -10 - +50°C	1017,00
F.01U.174.354		VTI-220V05-1	Kamera Bosch typu bullet z wbudowanym oświetlaczem podczerwieni, obiektyw: korekcja IR 5 - 50mm, przetwornik: LXR 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, maksymalny zasięg oświetlacza IR: 91m, efektywny zasięg oświetlacza IR: 45m, klasa szczelności: IP66, temp. pracy: -30 - +55°C	2000,00


F.01U.174.354		VTI-220V05-1	Kamera Bosch typu bullet z wbudowanym oświetlaczem podczerwieni, obiektyw: korekcja IR 5 - 50mm, przetwornik: LXR 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, maksymalny zasięg oświetlacza IR: 91m, efektywny zasięg oświetlacza IR: 45m, klasa szczelności: IP66, temp. pracy: -30 - +55°C	1645,00
F.01U.174.356		VDI-245V03-1	Kamera kopułkowa Bosch z wbudowanym oświetlaczem podczerwieni, obiektyw: korekcja IR 3 - 12mm, przetwornik: 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, maksymalny zasięg oświetlacza IR: 30m, efektywny zasięg oświetlacza IR: 18m, klasa szczelności: IP66, temp. pracy: -30 - +55°C	1108,00
F.01U.174.356		VDI-245V03-1	Kamera kopułkowa Bosch z wbudowanym oświetlaczem podczerwieni, obiektyw: korekcja IR 3 - 12mm, przetwornik: 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, maksymalny zasięg oświetlacza IR: 30m, efektywny zasięg oświetlacza IR: 18m, klasa szczelności: IP66, temp. pracy: -30 - +55°C	915,00
F.01U.174.364		VDI-245V03-1U	Kamera kopułkowa Bosch z wbudowanym oświetlaczem podczerwieni, obiektyw: korekcja IR 3 - 12mm, przetwornik: 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, maksymalny zasięg oświetlacza IR: 30m, efektywny zasięg oświetlacza IR: 18m, klasa szczelności: IP66, temp. pracy: -30 - +55°C, UTP	1108,00
F.01U.174.364		VDI-245V03-1U	Kamera kopułkowa Bosch z wbudowanym oświetlaczem podczerwieni, obiektyw: korekcja IR 3 - 12mm, przetwornik: 1/3" D/N, rozdzielczość: 540TVL, maksymalny zasięg oświetlacza IR: 30m, efektywny zasięg oświetlacza IR: 18m, klasa szczelności: IP66, temp. pracy: -30 - +55°C, UTP	915,00



ENKODERY WIZYJNE IP				
F.01U.130.922		VIP-X1XF-E	1-kanałowy koder video bez możliwości analizy wizyjnej (VCA, IVA) 2 x H.264, 1 x MJPEG, we/wy audio 16kHz, SD, 1x Eth., audio, temp pracy: 0°C ÷ 60°C, EN50121 (norma kolejowa), wsparcie VRM, szyfrowanie AES 128bit, SSL, 2x we/wy alarmowe	1095,00
F.01U.249.481		UPA-1216-50	Zasilacz DC 12V dedykowany do współpracy z VIP X1 XF-E	70,00
KAMERY STAŁOPOZYCYJNE IP SERII 200				
F.01U.134.163		NBC-255-P	Zestaw kamerowy IP, kamera kompaktowa serii 200 (dwukierunkowe audio, ONVIF, rozdzielczość VGA, 2x H.264 + 1x MJPEG, Motion+, detekcja dźwięku, PoE) , obiektyw 2.8-10mm/F1.4, wysięgnik, kartę pamięci 4GB, zasilacz 12VDC, oprogramowanie BVIP Lite Suite na 16 kamer	1364,00
F.01U.134.163		NBC-255-P	Zestaw kamerowy IP, kamera kompaktowa serii 200 (dwukierunkowe audio, ONVIF, rozdzielczość VGA, 2x H.264 + 1x MJPEG, Motion+, detekcja dźwięku, PoE) , obiektyw 2.8-10mm/F1.4, wysięgnik, kartę pamięci 4GB, zasilacz 12VDC, oprogramowanie BVIP Lite Suite na 16 kamer	1145,00
F.01U.136.476		NBC-225-P	Zestaw kamerowy IP, kamera kompaktowa serii 200 (dwukierunkowe audio, ONVIF, rozdzielczość VGA, 2x H.264 + 1x MJPEG, Motion+, detekcja dźwięku, PoE) , obiektyw 4.9/F2.8, wysięgnik, kartę pamięci 4GB, zasilacz 12VDC, oprogramowanie BVIP Lite Suite na 16 kamer	1136,00


F.01U.136.476		NBC-225-P	Zestaw kamerowy IP, kamera kompaktowa serii 200 (dwukierunkowe audio, ONVIF, rozdzielczość VGA, 2x H.264 + 1x MJPEG, Motion+, detekcja dźwięku, PoE) , obiektyw 4.9/F2.8, wysięgnik, kartę pamięci 4GB, zasilacz 12VDC, oprogramowanie BVIP Lite Suite na 16 kamer	953,00
F.01U.167.538		NBC-265-P	Zestaw kamerowy IP, kamera kompaktowa HD 720p serii 200 (dwukierunkowe audio, ONVIF, rozdzielczość HD 720p, 2 xH.264, 1x MJPEG, Motion+, detekcja dźwięku, PoE) , obiektyw 2.8-8mm/F1.2, zasilacz 12VDC, darmowe oprogramowanie 16 kamer IP. Wsparcie zapisu lokalnego na kartach SD/SDHC	1908,00
F.01U.167.538		NBC-265-P	Zestaw kamerowy IP, kamera kompaktowa HD 720p serii 200 (dwukierunkowe audio, ONVIF, rozdzielczość HD 720p, 2 xH.264, 1x MJPEG, Motion+, detekcja dźwięku, PoE) , obiektyw 2.8-8mm/F1.2, zasilacz 12VDC, darmowe oprogramowanie 16 kamer IP. Wsparcie zapisu lokalnego na kartach SD/SDHC	1565,00
F.01U.216.952		NBC-255-W	Zestaw kamerowy IP bezprzewodowy, kamera kompaktowa HD 720p serii 200 (dwukierunkowe audio ONVIF, rozdzielczość SD, VGA, 2 xH.264, 1x MJPEG, Motion+, detekcja dźwięku) , obiektyw 2.8-10mm/F1.4, zasilacz 12VDC, darmowe oprogramowanie 16 kamer IP. Wsparcie zapisu lokalnego na kartach SD/SDHC	1672,00
F.01U.216.952		NBC-255-W	Zestaw kamerowy IP bezprzewodowy, kamera kompaktowa HD 720p serii 200 (dwukierunkowe audio ONVIF, rozdzielczość SD, VGA, 2 xH.264, 1x MJPEG, Motion+, detekcja dźwięku) , obiektyw 2.8-10mm/F1.4, zasilacz 12VDC, darmowe oprogramowanie 16 kamer IP. Wsparcie zapisu lokalnego na kartach SD/SDHC	1367,00


F.01U.216.944		NBC-265-W	Zestaw kamerowy IP bezprzewodowy, kamera kompaktowa HD 720p serii 200 (dwukierunkowe audio, ONVIF, rozdzielczość HD 720p, 2 xH.264, 1x MJPEG, Motion+, detekcja dźwięku, PoE) , obiektyw 2.8-8mm/F1.2, zasilacz 12VDC, darmowe oprogramowanie 16 kamer IP. Wsparcie zapisu lokalnego na kartach SD/SDHC	2200,00
F.01U.216.944		NBC-265-W	Zestaw kamerowy IP bezprzewodowy, kamera kompaktowa HD 720p serii 200 (dwukierunkowe audio, ONVIF, rozdzielczość HD 720p, 2 xH.264, 1x MJPEG, Motion+, detekcja dźwięku, PoE) , obiektyw 2.8-8mm/F1.2, zasilacz 12VDC, darmowe oprogramowanie 16 kamer IP. Wsparcie zapisu lokalnego na kartach SD/SDHC	1787,00


KAMERY TYPU DOME IP SERII 200				
F.01U.140.886		NDC-225-P	Zestaw kamerowy IP, kamera kopułowa serii 200 (dwukierunkowe audio, ONVIF, rozdzielczość VGA, 2x H.264 + 1x MJPEG, Motion+, detekcja dźwięku, PoE) , obiektyw 4.1/F2.8, kartę pamięci 4GB, zasilacz 12VDC, oprogramowanie BVIP Lite Suite na 16 kamer	1436,00
F.01U.140.886		NDC-225-P	Zestaw kamerowy IP, kamera kopułowa serii 200 (dwukierunkowe audio, ONVIF, rozdzielczość VGA, 2x H.264 + 1x MJPEG, Motion+, detekcja dźwięku, PoE) , obiektyw 4.1/F2.8, kartę pamięci 4GB, zasilacz 12VDC, oprogramowanie BVIP Lite Suite na 16 kamer	1327,00
F.01U.140.887		NDC-255-P	Zestaw kamerowy IP, kamera kopułowa serii 200 (dwukierunkowe audio, ONVIF, rozdzielczość VGA, 2x H.264 + 1x MJPEG, Motion+, detekcja dźwięku, PoE) , obiektyw 2.7-9mm/F1.4, kartę pamięci 4GB, zasilacz 12VDC, oprogramowanie BVIP Lite Suite na 16 kamer	1664,00
F.01U.140.887		NDC-255-P	Zestaw kamerowy IP, kamera kopułowa serii 200 (dwukierunkowe audio, ONVIF, rozdzielczość VGA, 2x H.264 + 1x MJPEG, Motion+, detekcja dźwięku, PoE) , obiektyw 2.7-9mm/F1.4, kartę pamięci 4GB, zasilacz 12VDC, oprogramowanie BVIP Lite Suite na 16 kamer	1483,00
F.01U.167.536		NDC-225-PI	Zestaw kamerowy IP, kamera kopułowa z oświetlaczem IR serii 200 (dwukierunkowe audio, ONVIF, rozdzielczość VGA, 2x H.264 + 1x MJPEG, Motion+, detekcja dźwięku, PoE) , obiektyw 4mm/F1.5, zasilacz 12VDC, darmowe oprogramowanie 16 kamer IP. Wsparcie zapisu lokalnego na kartach SD/SDHC	1908,00



F.01U.167.536		NDC-225-PI	Zestaw kamerowy IP, kamera kopułowa z oświetlaczem IR serii 200 (dwukierunkowe audio, ONVIF, rozdzielczość VGA, 2x H.264 + 1x MJPEG, Motion+, detekcja dźwięku, PoE) , obiektyw 4mm/F1.5, zasilacz 12VDC, darmowe oprogramowanie 16 kamer IP. Wsparcie zapisu lokalnego na kartach SD/SDHC	1565,00
F.01U.167.537		NDC-265-P	Zestaw kamerowy IP, kamera kopułowa HD 720p serii 200 (dwukierunkowe audio, ONVIF, rozdzielczość HD 720p, 2 xH.264, 1x MJPEG, Motion+, detekcja dźwięku, PoE) , obiektyw 2.7-9mm/F1.2, zasilacz 12VDC, darmowe oprogramowanie 16 kamer IP. Wsparcie zapisu lokalnego na kartach microSD/SDHC	2272,00
F.01U.167.537		NDC-265-P	Zestaw kamerowy IP, kamera kopułowa HD 720p serii 200 (dwukierunkowe audio, ONVIF, rozdzielczość HD 720p, 2 xH.264, 1x MJPEG, Motion+, detekcja dźwięku, PoE) , obiektyw 2.7-9mm/F1.2, zasilacz 12VDC, darmowe oprogramowanie 16 kamer IP. Wsparcie zapisu lokalnego na kartach microSD/SDHC	1861,00
F.01U.250.627		NDN-265-PIO	Zestaw kamerowy IP, kamera kopułkowa HD 720p, Opudowa wandaloodporna IP66 kompresja video H.264 MP, H.264 BP+ ; M-JPEGO, obiektyw 2.7-9mm/F1.2, wbudowany oświetlacz podczerwieni zasięg do 15m, zasilacz 12VDC, darmowe oprogramowanie 16 kamer IP. Wsparcie zapisu lokalnego na kartach microSD/SDHC (32 GB microSDHC/2 TB microSDXC)	2925,00
F.01U.250.627		NDN-265-PIO	Zestaw kamerowy IP, kamera kopułkowa HD 720p, Opudowa wandaloodporna IP66 kompresja video H.264 MP, H.264 BP+ ; M-JPEGO, obiektyw 2.7-9mm/F1.2, wbudowany oświetlacz podczerwieni zasięg do 15m, zasilacz 12VDC, darmowe oprogramowanie 16 kamer IP. Wsparcie zapisu lokalnego na kartach microSD/SDHC (32 GB microSDHC/2 TB microSDXC)	2305,00
KAMERY TYPU HD MicroDome				


F.01U.249.045		NDC-274-P	Zestaw kamerowy IP, kamera mini kopułkowa HD 1080p, Obiektyw ze stałą ogniskową f= 4.37 mm/F2.0, Wielostrumieniowość, kompresja video H.264 MP;M-JPEG zasilacz 12VDC, darmowe oprogramowanie 16 kamer IP, Wsparcie zapisu lokalnego na kartach microSD/SDHC (32 GB microSDHC/2 TB microSDXC) Zgodność z normą ONVIF	2250,00
F.01U.249.045		NDC-274-P	Zestaw kamerowy IP, kamera mini kopułkowa HD 1080p, Obiektyw ze stałą ogniskową f= 4.37 mm/F2.0, Wielostrumieniowość, kompresja video H.264 MP;M-JPEG zasilacz 12VDC, darmowe oprogramowanie 16 kamer IP, Wsparcie zapisu lokalnego na kartach microSD/SDHC (32 GB microSDHC/2 TB microSDXC) Zgodność z normą ONVIF	1845,00
KAMERY TYP BULET IP SERII 200				
F.01U.170.099		NTC-255-PI	Kamera IP D/N + IR, typ Bullet, zewnętrzna, IP66, obiektyw 3.7-10 mm, kompresja H.264, zasilanie 12 VDC, PoE	2272,00
F.01U.170.099		NTC-255-PI	Kamera IP D/N + IR, typ Bullet, zewnętrzna, IP66, obiektyw 3.7-10 mm, kompresja H.264, zasilanie 12 VDC, PoE	1843,00
F.01U.250.627		NTC-265-PIO	Kamera IP D/N + IR (zasięg do 25m), typ Bullet, zewnętrzna IP 66, obiektyw 2.7-9mm F1.2, kompresja H.264, zasilanie 12 VDC PoE	2720,00
F.01U.250.627		NTC-265-PIO	Kamera IP D/N + IR (zasięg do 25m), typ Bullet, zewnętrzna IP 66, obiektyw 2.7-9mm F1.2, kompresja H.264, zasilanie 12 VDC PoE	2222,00
REJESTRATORY SERII 400				
F.01U.217.416		DVR-440-04A050	Rejestrator 4 kanałowy H.264, możliwość rejestracji w CIF, 2CIF i 4CIF, wbudowany dysk 500GB, 1we/wy audio, 4 we alarmowe, 1 przekaźnik, LAN, funkcja "smart search",	2180,00
F.01U.217.416		DVR-440-04A050	Rejestrator 4 kanałowy H.264, możliwość rejestracji w CIF, 2CIF i 4CIF, wbudowany dysk 500GB, 1we/wy audio, 4 we alarmowe, 1 przekaźnik, LAN, funkcja "smart search",	1767,00




F.01U.217.249		DVR-480-08A050	Rejestrator 8 kanałowy H.264, możliwość rejestracji w CIF, 2CIF i 4CIF, wbudowany dysk 500GB, 1we/wy audio, 8 we alarmowych, 1 przekaźnik, LAN, funkcja "smart search",	2928,00
F.01U.217.249		DVR-480-08A050	Rejestrator 8 kanałowy H.264, możliwość rejestracji w CIF, 2CIF i 4CIF, wbudowany dysk 500GB, 1we/wy audio, 8 we alarmowych, 1 przekaźnik, LAN, funkcja "smart search",	2367,00


REJESTRATORY SERII 600				
F.01U.169.468		DVR-630-08A	Divar serii 600 H.264, 8-kanałowy, 4 wejścia audio 16kHz, 200kl/s xCIF, bez dysku, 8 we alarmowych, LAN, 4 przekaźniki, obsługiwane protokoły PTZ: Bosch, Pelco D+P, przejście przelotowe KBD. LAN (TCP/RTSP). Współpraca z CMS i IE	5160,00
F.01U.169.468		DVR-630-08A	Divar serii 600 H.264, 8-kanałowy, 4 wejścia audio 16kHz, 200kl/s xCIF, bez dysku, 8 we alarmowych, LAN, 4 przekaźniki, obsługiwane protokoły PTZ: Bosch, Pelco D+P, przejście przelotowe KBD. LAN (TCP/RTSP). Współpraca z CMS i IE	3364,00
F.01U.169.441		DVR-630-16A	Divar serii 600 H.264, 16-kanałowy, 4 wejścia audio 16kHz, 400kl/s xCIF, bez dysku, 16 we alarmowych, LAN, 4 przekaźniki, obsługiwane protokoły PTZ: Bosch, Pelco D+P, przejście przelotowe KBD. LAN (TCP/RTSP). Współpraca z CMS i IE.	5860,00
F.01U.169.441		DVR-630-16A	Divar serii 600 H.264, 16-kanałowy, 4 wejścia audio 16kHz, 400kl/s xCIF, bez dysku, 16 we alarmowych, LAN, 4 przekaźniki, obsługiwane protokoły PTZ: Bosch, Pelco D+P, przejście przelotowe KBD. LAN (TCP/RTSP). Współpraca z CMS i IE.	3936,00
F.01U.169.442		DVR-650-08A	Divar serii 600 H.264 DVD, 8-kanałowy, 4 wejścia audio 16kHz, 200kl/s xCIF, bez dysku, 8 we alarmowych, LAN, 4 przekaźniki, obsługiwane protokoły PTZ: Bosch, Pelco D+P, przejście przelotowe KBD. LAN (TCP/RTSP). Współpraca z CMS i IE.	5760,00
F.01U.169.442		DVR-650-08A	Divar serii 600 H.264 DVD, 8-kanałowy, 4 wejścia audio 16kHz, 200kl/s xCIF, bez dysku, 8 we alarmowych, LAN, 4 przekaźniki, obsługiwane protokoły PTZ: Bosch, Pelco D+P, przejście przelotowe KBD. LAN (TCP/RTSP). Współpraca z CMS i IE.	3764,00

F.01U.169.443		DVR-650-16A	Divar serii 600 H.264 DVD, 16-kanałowy, 4 wejścia audio 16kHz, 400kl/s xCIF, bez dysku, 16 we alarmowych, LAN, 4 przekaźniki, obsługiwane protokoły PTZ: Bosch, Pelco D+P, przejście przelotowe KBD. LAN (TCP/RTSP). Współpraca z CMS i IE.	6460,00
F.01U.169.443		DVR-650-16A	Divar serii 600 H.264 DVD, 16-kanałowy, 4 wejścia audio 16kHz, 400kl/s xCIF, bez dysku, 16 we alarmowych, LAN, 4 przekaźniki, obsługiwane protokoły PTZ: Bosch, Pelco D+P, przejście przelotowe KBD. LAN (TCP/RTSP). Współpraca z CMS i IE.	4184,00
DYSKI DO REJESTRATORÓW SERII 600				
F.01U.169.469		DVR-XS050-A	Zestaw do rozbudowy pojemności dyskowej DVR serii 600 o 500 GB	640,00
F.01U.169.470		DVR-XS100-A	Zestaw do rozbudowy pojemności dyskowej DVR serii 600 o 1000 GB	800,00
F.01U.169.674		DVR-XS200-A	Zestaw do rozbudowy pojemności dyskowej DVR serii 600 o 2000 GB	1 200,00
BOSCH VIDEO CLIENT				
F.01U.173.583		BVC-ESIP08A	Rozszerzenie licencji BVC o obsługę 8 kamer IP (e-licencja)	1459,00
F.01U.173.584		BVC-ESIP16A	Rozszerzenie licencji BVC o obsługę 16 kamer IP (e-licencja)	2918,00

INTELIĞENTNA SIECIOWA PLATFORMA ZAPISU DLA				
F.01U.165.390		DLA-AIOU0-04AT	Inteligentna Platforma sieciowego zapisu serii 1200, 4x 1TB, 32 kanały IP, max.sesji iSCSI 64, 150Mbps, Tower	13196,00
BOSCH RECORDING STATION APPLIANCE				
F.01U.246.997		BRS-TOW-1100A	Bosch Recording Station Appliance Oprogramowanie BRS preinstalowane na platformie DLA-1200 uzupełnionej o kartę graficzną umożliwiającą wizualizację obrazu. System zapisu i podglądu. Dysk 1TB. Licencja na 8 kamer IP z możliwością rozbudowy do 64 kamer IP (H.264 Bosch, MPEG-4 Bosch, MPEG-4 AXIS, JPEG; wsparcie dla kamer HD i MPIX, zdalny dostęp przez WWW, obsługa stacji zdalnych, praca w warunkach słabej przepustowości sieci, w pakiecie obsługa 32 stanowisk zdalnych)	10015,00
F.01U.246.998		BRS-TOW-4100A	Bosch Recording Station Appliance Oprogramowanie BRS preinstalowane na platformie DLA-1200 uzupełnionej o kartę graficzną umożliwiającą wizualizację obrazu. System zapisu i podglądu. Dysk 4TB. Licencja na 8 kamer IP z możliwością rozbudowy do 64 kamer IP (H.264 Bosch, MPEG-4 Bosch, MPEG-4 AXIS, JPEG; wsparcie dla kamer HD i MPIX, zdalny dostęp przez WWW, obsługa stacji zdalnych, praca w warunkach słabej przepustowości sieci, w pakiecie obsługa 32 stanowisk zdalnych)	16613,00
F.01U.201.050		BRS-XCAM-04A	Pakiet zwiększający obsługę o 4 kamery IP dla oprogramowania BRS	1788,00
F.01U.246.333		BRS-XCAM-32A	Pakiet zwiększający obsługę o 32 kamery IP dla oprogramowania BRS	11671,00

KLAWIATURA				
4.998.138.515		KBD-DIGITAL	Klawiatura Intuikey, z manipulatorem drążkowym 3D, dwa wyświetlacze LCD, do rejestratorów Divar serii 600 i 700 oraz do systemów VIDOS i BVMS	2170,00

MONITORY				
F.01U.082.366		UML-19P-90	Monitor LCD, 19", 1280 x 1024px, <5ms, 300cd/m2, 800:1, 160* x 160*, VGA, DVI, 16.7 milionów kolorów, 100-230 VAC, 50/60 Hz	1332,00
F.01U.124.595		UML-151-90	Monitor LCD, 15", 1024 x 768px, 500TVL, <8ms, 250cd/m2, 600:1, 160* x 160*, 2x BNC IN, 2x BNC OUT, VGA, S-Video, wfiltr grzebienny 3D, 16.7 milionów kolorów, 100-240 VAC, 50/60 Hz	1908,00
F.01U.124.596		UML-171-90	Monitor LCD, 17", 1280 x 1024px, 500TVL, <5ms, 300cd/m2, 1000:1, 160* x 160*, 2x BNC IN, 2x BNC OUT, VGA, S-Video, wfiltr grzebienny 3D, 16.7 milionów kolorów, 100-240 VAC, 50/60 Hz	2305,00
F.01U.066.211		UML-191-90	Monitor LCD, 19", 1280 x 1024px, 500TVL, <5ms, 300cd/m2, 1000:1, 160* x 160*, 2x BNC IN, 2x BNC OUT, VGA, S-Video, wfiltr grzebienny 3D, 16.7 milionów kolorów, 100-240 VAC, 50/60 Hz	2583,00
ZASILACZE				
F.01U.076.158		UPA-1220-50	Zasilacz 230 VAC / 12 VDC, 1 A	66,00
F.01U.076.160		UPA-2420-50	Zasilacz 230 VAC / 24 VAC, 20 VA	132,00
F.01U.076.157		UPA-2450-50	Zasilacz 230 VAC / 24 VAC, 50 VA	146,00
F.01U.076.159		UPA-1509-50	Zasilacz 230 VAC / 15 VDC, 9 VA	132,00
TRANSFORMATORY IZOLUJĄCE MASĘ				

4.998.138.485		TC8235GIT	Transformator izolujący masę	411,00
Koniec cennika				

